

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FOTOCOPIADORA				COMENTARIOS	
No.	TIPO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES		
1			Funciones: Estándar, copiado, impresión (UFR II LT), Escaneo. Opcional: impresión (PCL, Emulación de post Script 3), Envío (color Send. PDF que permita la búsqueda). Fax Panel de Operación: pantalla táctil LCD en blanco y negro QCGA de 5.7. Memoria del servidor de imagen: Estándar: 512 MB de Ram 120V/266 MB de RAM 230V Maximum: 512MB RAM. Conexión: Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX. Other Interface Estándar: USB 2.0 (Host)x1. USB 2.0 (Device)x1. Opcional: USB 2.0(Host)x3 (USB Application 3-Port Interface Kit-A1). Serial Interface. Copy Control Interface. Carta: Hasta 35ppm. Lagat: Hasta 25 ppm. Doble cara: Hasta 22 ppm. Tiempo de entrega de la primera copia 3.9 segundos. Copias Multiple: De 1 a 999 Exposición Automática o Manual de Copiado (9 Niveles). Ampliación: De 25% a 400% (en incrementos de 1%). Porcentaje de reducción preestablecidos: 25 %, 50%, 73%, 78%. Porcentajes de ampliación preestablecidos: 120%, 129%, 200%, 400%. Capacidad estandar del papel: (Bond de 20lb): Dos casetes de papel para 550 hojas. Alimentador Manual multiple de 100 hojas Opcional: Dos casetes de papel de 550 hojas, 120V/casete de papel de 250 hojas y casete de papel de 550 hojas 230V. Velocidad de Escaneo: copiado 35ipm (600 dpi) Escaneo: 45/34 ipm(300dpi). Metodo de escaneo Alimentador automatico de documentos bilaterales. Capacidad: 100 hojas, peso del papel (B y N/color, carta de 13 lb, a 34 lb Bond, color original: bond de 17 lb, a 34 lb. Fuente de energia: Desde la unidad principal/ Aproximadamente 27.1 W (maximo), Dimensiones: 5' x 21 3/8 ' x 22 1/4' Suministro de papel: Descripción Unidad de alimentación por casete AE1T. Capacidad de papel casetes de 550 hojas(bond de 20 lb). Tamaño papel: 11 " x17, legal, carta, carta R, mediacarta R. Executive. Peso del papel: Bond de 17 lb a 24 lb. Tipo de papel Aceptable: Comun Reciclado, en color, preperforado. Fuente de energia: Desde la Unidad principal / aproximadamente 17.4 w (maximo). Dimensiones 9-3/4 x 22-1/4 x 26-3/4 ". Peso: Aproximadamente 52.9lb. Descripción: Accesorio para alimentación de sobres D1+-. Capacidad de papel: 50 hojas(0 30 mm de altura). Tamaño del papel: (Tamaño de sobre acceptable) Com10 Num.10. Monarch, DI ISO-B5. ISO-C5 Velocidad de Impresión: Hasta12 ppm.		
	FOTOCOPIADORA	1			



		UFR II LT Opcional: PCL 5e/6, Emulación de PostScript 3 Tecnología de Hardware Controlador de Impresión: UFR II LT, Emulación de PostScript 3. Windows® (Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 10/Windows 11/Server 2003/Server 2012/ Server 2016/ Server 2019), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, Macintosh® (OS X 10.6.1), SAP (PS3 Solamente) PCL 5e/6: Windows (Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, SAP Juegos de Expansión de Envío	
		Volumen de trabajo de 15,000 impresiones o copias.	
		Volumen de Impresión Por Mes Consumible y Soporte Debe incluir servicios técnicos y consumibles (Tóner) por el periodo de la contratación del servicio.	


