

REMOZAMIENTO DE VIVIENDA Tipo 1

NO	PARTIDAS
A COSTOS DIRECTOS	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	Replanteo (inc. Charrancho)
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01	Excavaciones de fundaciones, muros de bloques de 6" de 0.45X0.80 y columna de 1.2x1.2x1.00 (Inc. zapata de muros y columna)
2.02	Relleno de reposición en fundaciones con material producto de las excavaciones
2.03	Suministro, colocación de Relleno con un espesor de 0.20 mts
2.04	Carga y Regado de material sobrante excav. (esponjamiento 30%)
3.00	HORMIGÓN ARMADO
3.01	Zapatas de muros de 6" de 0.45m x 0.25m, acero 3 redonda de 3/8" longitudinal y 3/8" @ 0.25 mts. transversal
3.02	Zapatas de columna de 1.2x1.2m x 0.30m con acero de 1/2 @ 0.15 A.D.
3.03	Columnas C1 de 0.25x0.25m con 6 redonda de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15 mts
3.04	Viga de amarre a nivel de dintel, perimetral sobre todos los muros, de 0.15x0.20 mts con 6 redonda de 3/8 y estribos de 3/8' @ 0.20 mts
4.00	MAMPOSTERÍA
4.01	Muros de bloques de 6" BNP, con bastones 3/8"@0.60m, 3 líneas
4.02	Muros de bloques de 6" SNP, violinados a dos caras, hasta altura techo @ 2.40 MTS, con bastones 3/8"@0.60m, (Inc. cierre perimetral exterior para salvar área forma caballete)
5.00	REVESTIMIENTOS

5.01	Cerámica de revestimiento área pileta y paredes perimetrales a pileta H:1.60
6.00	PISOS
6.01	Piso de hormigón simple, espesor 10 cms terminación pulido
7.00	PUERTAS
7.01	Suministro e instalación de Puerta de polimetal color blanco de 0.90x2.10 mts, incl. llavín
8.00	VENTANAS
8.01	Suministro e instalación de Ventanas salomónica en aluminio blanco tipo AA
9.00	PINTURA
9.01	Pintura Acrílica interior y exterior en muros, dos manos
10.00	TECHO
10.01	Techo de Zinc acanalado calibre 34 con madera pino tratado, bajante 2"x4"y enlate 1"x4"
11.00	MISCELANEOS
11.01	Limpieza continua y final, incl. bote escombros

REMOZAMIENTO DE VIVIENDA T2

NO.	PARTIDAS
A	COSTOS DIRECTOS
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	Replanteo (inc. Charrancho)
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01	Excavaciones de fundaciones, muros de bloques de 6" de 0.45X0.80 y columna de 1.2x1.2x1.00 (Inc. zapata de muros y columna)
2.02	Relleno de reposición en fundaciones con material producto de las excavaciones
2.03	Suministro, colocación de Relleno con un espesor de 0.20 mts
2.04	Carga y Regado de material sobrante excav. (esponjamiento 30%)
3.00	HORMIGON ARMADO
3.01	Zapatas de muros de 6" de 0.45m x 0.25m, acero 3 redonda de 3/8" longitudinal y 3/8" @ 0.25 mts. transversal
3.02	Zapatas de columna de 1.2x1.2m x 0.30m con acero de 1/2 @ 0.15 A.D.
3.03	Columnas C1 de 0.25x0.25m con 6 redonda de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15 mts
3.04	Viga de amarre a nivel de dintel, perimetral sobre todos los muros, de 0.15x0.20 mts con 6 redonda de 3/8 y estribos de 3/8' @ 0.20 mts
4.00	MAMPOSTERIA
4.01	Muros de bloques de 6" BNP, con bastones 3/8"@0.60m, 3 líneas
4.02	Muros de bloques de 6" SNP, violinados a dos caras, hasta altura techo @ 2.40 MTS, con bastones 3/8"@0.60m, (Inc cierre perimetral exterior para salvar área forma caballete)
5.00	REVESTIMIENTOS

5.01	Cerámica de revestimiento área pileta y paredes perimetrales a pileta H:1.60
6.00	PISOS
6.01	Piso de hormigón simple, espesor 10 cms terminación pulido
7.00	PUERTAS
7.01	Suministro e instalación de Puerta de polimetal color blanco de 0.90x2.10 mts, incl. llavín
8.00	VENTANAS
8.01	Suministro e instalación de Ventanas salomónica en aluminio blanco tipo AA
9.00	PINTURA
9.01	Pintura Acrílica interior y exterior en muros, dos manos
10.00	TECHO
10.01	Techo de Zinc acanalado calibre 34 con madera pino tratado, bajante 2"x4"y enlate 1"x4"
12.00	MISCELANEOS
12.01	Limpieza continua y final, incl. bote escombros

REMOZAMIENTO DE VIVIENDA Tipo 3

NO	PARTIDAS
A	COSTOS DIRECTOS
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	Replanteo (inc. Charrancho)
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01	Excavaciones de fundaciones, muros de bloques de 6" de 0.45X0.80 y columna de 1.2x1.2x1.00 (Inc. zapata de muros y columna)
2.02	Relleno de reposición en fundaciones con material producto de las excavaciones
2.03	Suministro, colocación de Relleno con un espesor de 0.20 mts
2.04	Carga y Regado de material sobrante excav. (esponjamiento 30%)
3.00	HORMIGON ARMADO
3.01	Zapatas de muros de 6" de 0.45m x 0.25m, acero 3 redonda de 3/8" longitudinal y 3/8" @ 0.25 mts. transversal
3.02	Zapatas de columna de 1.2x1.2m x 0.30m con acero de 1/2 @ 0.15 A.D.
3.03	Columnas C1 de 0.25x0.25m con 6 redonda de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15 mts
3.04	Viga de amarre a nivel de dintel, perimetral sobre todos los muros, de 0.15x0.20 mts con 6 redonda de 3/8" y estribos de 3/8" @ 0.20 mts
4.00	MAMPOSTERIA
4.01	Muros de bloques de 6" BNP, con bastones 3/8"@0.60m, 3 líneas
4.02	Muros de bloques de 6" SNP, violinados a dos caras, hasta altura techo @ 2.40 MTS, con bastones 3/8"@0.60m, (Inc. cierre perimetral exterior para salvar área forma caballete
5.00	REVESTIMIENTOS
5.01	Cerámica de revestimiento área pileta y paredes perimetrales a pileta H:1.60

6.00	PISOS
6.01	Piso de hormigón simple, espesor 10 cms terminación pulido
7.00	PUERTAS
7.01	Suministro e instalación de Puerta de polimetal color blanco de 0.90x2.10 mts, incl. llavín
8.00	VENTANAS
8.01	Suministro e instalación de Ventanas salomónica en aluminio blanco tipo AA
9.00	PINTURA
9.01	Pintura Acrílica interior y exterior en muros, dos manos
10.00	TECHO
10.01	Techo de Zinc acanalado calibre 34 con madera pino tratado, bajante 2"x4"y enlate 1"x4"
12.00	MISCELANEOS
12.01	Limpieza continua y final, incl. bote escombros

REMOZAMIENTO DE VIVIENDA Tipo 4

NO.	PARTIDAS
A	COSTOS DIRECTOS
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES
1.01	Replanteo (inc. Charrancho)
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01	Excavaciones de fundaciones, muros de bloques de 6" de 0.45X0.80 y columna de 1.2x1.2x1.00 (Inc. zapata de muros y columna)
2.02	Relleno de reposición en fundaciones con material producto de las excavaciones
2.03	Suministro, colocación de Relleno con un espesor de 0.20 mts
2.04	Carga y Regado de material sobrante excav. (esponjamiento 30%)
3.00	HORMIGON ARMADO
3.01	Zapatas de muros de 6" de 0.45m x 0.25m, acero 3 redonda de 3/8" longitudinal y 3/8" @ 0.25 mts. transversal
3.02	Zapatas de columna de 1.2x1.2m x 0.30m con acero de 1/2 @ 0.15 A.D.
3.03	Columnas C1 de 0.25x0.25m con 6 redonda de 1/2" y estribos de 3/8" @ 0.15 mts
3.04	Viga de amarre a nivel de dintel, perimetral sobre todos los muros, de 0.15x0.20 mts con 6 redonda de 3/8 y estribos de 3/8" @ 0.20 mts
4.00	MAMPOSTERIA
4.01	Muros de bloques de 6" BNP, con bastones 3/8"@0.60m, 3 líneas
4.02	Muros de bloques de 6" SNP, violinados a dos caras, hasta altura techo @ 2.40 MTS, con bastones 3/8"@0.60m, (Inc. cierre perimetral exterior para salvar área forma caballete
5.00	REVESTIMIENTOS

5.01	Cerámica de revestimiento área pileta y paredes perimetrales a pileta H:1.60
6.00	PISOS
6.01	Piso de hormigón simple, espesor 10 cms terminación pulido
7.00	PUERTAS
7.01	Suministro e instalación de Puerta de polimetal color blanco de 0.90x2.10 mts, incl. llavín
8.00	VENTANAS
8.01	Suministro e instalación de Ventanas salomónica en aluminio blanco tipo AA
9.00	PINTURA
9.01	Pintura Acrílica interior y exterior en muros, dos manos
10.00	TECHO
10.01	Techo de Zinc acanalado calibre 34 con madera pino tratado, bajante 2"x4"y enlate 1"x4"
11.00	MISCELANEOS
11.01	Limpieza continua y final, incl. bote escombros